

パソコン引っ越しの手順

1. D ドライブが無い場合は作る (ディスクの管理) ※ウィンドウアイコンを右クリック
2. ユーザー権限制御を最低に落とす
コントロールパネル → ユーザーアカウント → ユーザーアカウント制御設定の変更
3. ヘルプファイルを使用するには ~~Windows 8 バージョンの .exe をインストールする~~
<https://kzstock.blogspot.com/2018/05/win10-winhlp32.html>

WindowsXP の中から winhlp32.exe を抜き出す

※helpFile_forWin10 の中にある

d:\temp の中に2つのファイルを入れる

Win10-Hlp32-Fix.cmd

winhlp32.exe

管理者権限で CMD に入り Win10-Hlp32-Fix.cmd を実行する

4. セキュリティソフトは無効にする。

5. インストールするソフト

1) オフィス

2) BCC6, InstallShield

DBEAdministrator は管理者権限で起動

PARADOX の NET DIR を C:\MyProg に変更

(環境設定 → Drivers → Native → PARADOX

System → INIT → SHAREDMEMLOCATION に 「5BDE」 と入れる

※ theEkiden を 複数起動する為

3) XAMPP (インストール先 D:\)

4) activePerl5 (D:\usr)

D:\xampp\apache\conf\httpd.conf に下記の記述を入れる

```
<IfModule mime_module>
```

```
    AddHandler application/x-httpd-php .php .html
```

```
</IfModule>
```

5) ※new

Unicode::Japanese インストール方法

```
$ perl -MCPAN -e shell
```

```
cpan> install Unicode::Japanese
```

※ localhost でアクセスした場合は 最後の / は入れないでアクセスしないと

<? php include('./cgi_tab.hph'); ?> が作動しない

サンプルコード

```
use strict;
use warnings;
use utf8;

#これで標準出力が自動的に cp932 に encode される
binmode STDOUT , ":encoding(cp932)";

{
  use Encode;
  use Encode::JP::H2Z;
  my $eucjp = Encode::find_encoding('eucjp');
  sub hankaku2zenkaku {
    my $str = $eucjp->encode(shift);
    Encode::JP::H2Z::h2z(¥$str);
    $eucjp->decode($str);
  }
  sub zenkaku2hankaku {
    my $str = $eucjp->encode(shift);
    Encode::JP::H2Z::z2h(¥$str);
    $eucjp->decode($str);
  }
}

print hankaku2zenkaku("オンド`ウルク`ッタンテ`イスク-!?"), "\n";
print zenkaku2hankaku("ウソダドンドコドーン"), "\n";
```